


## TE-320-24DA66

### Alimentatore con grado di protezione IP66 per LED da 320W a Tensione Costante 24Vcc dimmerabile con segnale DALI e Pulsante NA

Interfaccia di dimmerazione: Segnale DALI , Push Dim ( Contatto NA ).  
Protocollo DALI Standard : IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207  
Dimmerazione digitale PWM.  
Intervallo di regolazione da 0,1% a 100%.  
Protezioni : Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione (autoripristinabili) .  
Conforme alla norma di bassa tensione di sicurezza.  
Adatto per ambienti interni.


Tensione d' ingresso : 100÷240Vac +/-10%  
Frequenza : 50/60Hz  
Corrente d' ingresso : 4.0A  
Fattore di potenza : >0.95 a 230Vac a pieno carico.  
Efficienza : >88%  
Corrente d' uscita : Max. 13,34A  
Tensione d' uscita : 24Vcc +/- 2%  
Potenza : 1÷320W  
Temperatura di funzionamento : tc: 90°C ta: -25°C ÷ 50°C

Dimensioni(mm)




## Schemi di collegamento

### a) dimmerazione con segnale DALI :



### b) dimmerazione con contatto NA ( PushDim ) :



UM 23.03.26

### Regolazione con Pulsanti (Push DIM) :



1. Per attivare questa funzione è necessario mantenere premuto il Pulsante di comando per 8÷10 sec.
2. Premere brevemente il pulsante Touch DIM (<0,5 s) per controllare l'accensione o lo spegnimento della lampada.
3. Premere a lungo il pulsante Touch DIM (> 0,5 s) per variare la luminosità della luce.
4. Fare doppio clic sul pulsante Touch DIM (<0,3s), affinché tutte le lampade collegate al dispositivo avranno la massima luminosità.
5. L'intervallo di regolazione della luminosità è 0,1% -100%
6. L'alimentatore è provvisto di Memoria , ossia è in grado di mantenere memorizzato l' ultimo livello di luminosità prefissato e mantenerlo anche alle successive accensioni.