

Alimentatore dimmerabile TE-50-500-1750 Multicorrente per LED a corrente costante . Potenza max. 50W. Alimentazione 220÷240Vca 50/60Hz. €

DESCRIZIONE

Alimentatore a corrente costante stabilizzata per l'alimentazione di lampade a led collegate in serie che richiedono una corrente costante da 500 mA a 1750 mA. L'alimentatore è protetto da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e aumento anomalo di temperatura. Quando interviene la protezione viene interrotta l'alimentazione, che sarà automaticamente ripristinata quando viene a cessare la causa che ha determinato l'intervento della protezione.

INSTALLAZIONE

L'alimentatore è idoneo esclusivamente per lampade a Led in corrente continua per le quali è necessario rispettare la polarità nel collegamento, come da schema riportato sul retro. Il dispositivo è solo per uso interno (grado di protezione IP20) e può lavorare ad una temperatura compresa fra -30° e +55°C. La massima lunghezza dei cavi che alimentano i led non deve superare i 2m per rientrare nelle normative imposte dalla marcatura CE.

SELEZIONE CORRENTE D' USCITA

I (out)	V (out)	1	2	3	ON
500mA	10÷54V	■	■	■	ON
700mA	10÷54V	■	■	■	
900mA	10÷54V	■	■	■	
1050mA	10÷48V	■	■	■	
1200mA	10÷42V	■	■	■	
1450mA	10÷34V	■	■	■	
1600mA	10÷32V	■	■	■	
1750mA	10÷29V	■	■	■	

N.B.: Selezionare il corretto valore di corrente di uscita prima di procedere al collegamento.



TECNEL Tecnologie Elettroniche
Schio (VI) Tel - Fax 0445 576643

Alimentatore Multicurrent per Led a Corrente Costante

Dimmerabile con Pulsante NA o segnale 1÷10Vcc

Uscita : 500,700,900,1050,1200,1450,1600,1750 mA - 25W

RoHS

TE-50-500-1750

€

Schema di collegamento

