

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Il Segnapasso a LED da frutto TE60..R trova il suo impiego in quei luoghi ove sia necessaria una luce soffusa per evitare il buio completo: posti di passaggio, corridoi, camere da letto, ecc. A seconda delle esigenze è possibile regolare con continuità la luminosità del segnapasso con il pulsantino sul frontale e memorizzarla per accensioni e spegnimenti successivi. La possibilità, inoltre, di temporizzarlo ne rende particolarmente utile l'impiego nella camera dei bambini: il Segnapasso non li lascia completamente al buio e si spegne da solo al termine della temporizzazione. Il consumo del Segnapasso estremamente ridotto (6W max) e la durata di vita di oltre 100.000 ore rendono il LED estremamente affidabile. Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra i -5 °C ed i +30 °C. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione del Segnapasso si effettuano agendo sul pulsante posto sul frontale. Premendo brevemente il pulsante si ottiene l'accensione all'intensità prestabilita (memoria) e lo spegnimento della luce. Tenendo premuto il pulsante si regola in modo continuo la luminosità del segnapasso. Per fermarsi al livello di luminosità desiderato, è sufficiente rilasciare il pulsante.

PROTEZIONI

In serie al dispositivo elettronico va inserito un fusibile da 100mA ad alto potere d'interruzione. La sostituzione del fusibile, in caso di rottura, deve sempre avvenire con fusibile di medesime caratteristiche e deve essere effettuato con l'interruttore generale aperto in modo da operare in condizioni di sicurezza totale.

AVVERTENZE

Cortocircuiti e scariche elettriche danneggiano irrimediabilmente il dispositivo. Prima dell'installazione deve essere eseguita una attenta verifica del circuito, eliminando le cause sopra esposte.

Il segnapasso non deve essere sottoposto all'azione diretta di fonti di calore. Ogni Segnapasso prima di essere messo in commercio è stato accuratamente provato e controllato: ciò ne garantisce il perfetto funzionamento a condizione che siano state rispettate le regole di installazione.

REGOLE DI INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in conformità alle norme CEI vigenti. Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale. Utilizzare conduttori isolati di colore giallo/verde solo per il collegamento di terra. Utilizzare conduttori di alimentazione con sezione minima non inferiore a 1,5mm². Serrare accuratamente i conduttori nei morsetti.



TECNEL Tecnologie Elettroniche
Schio (VI) Tel - Fax 0445 / 576643

Segnapasso a LED TE60..R regolabile

Conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttiva B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE,

Collegamento del Segnapasso

